

2 CASSE AUDIO + 2 STATIVI

MODELLO:

RCF HD 12-A

- sotto categoria: Fullrange speaker
- Costruzione: involucro multifunzionale
- Internal cross over: sì
- Fornitura: 12" LF-/1" HF-driver
- Irradiazione: 90° x 60°
- Potenza del finale: 600 watt rms
- Campo di trasmissione: 45Hz to 20 kHz
- SPL (1w/1m): senza indicazione
- Max. SPL (1w/1m): 130 dB
- Particolarità: Digital bi-amp amplifier
- Collegamenti: XLR in/out; Klinke
- Pole flange: sì
- Flyability: Yes, with accessories
- Materiale involucro: polipropilene, in nero
- Dimensioni: 647 x 380 x 380 mm
- Peso: 16,7 kg



2 MICORFONI SENZA FILO

MODELLO:

AKG DMS700 DUAL

- Sistema proprietario di codifica del segnale
- Fino a 100 canali utilizzabili simultaneamente
- 155 MHz di banda
- Quick setup mode, analizzatore di spettro e funzione di rehearsal per un setup immediato
- Case completamente in metallo
- Filtro passa alto, Equalizzatore a 3 bande, Compressore e Limiter dbx® inclusi
- Programmazione e settaggio dei trasmettitori via infrarosso
- Capsule disponibili: C5 e D5
- 8 ore di durata delle batterie e indicatore a 7 segmenti del loro stato di carica



2 PIATTI DJ

MODELLO:

2 PIONEER CDJ-400

Formato dei dischi	AUDIO CD, CD-R / RW & MP3 CD-ROM (MP3 files)
Supporti compatibili	USB memory (FAT32 format, MP3 file)
Risposta in frequenza	4 Hz-20 kHz
Rapporto segnale/rumore	115 dB or more (JEITA)
Distorsione armonica totale	0.006 % (JEITA)
Terminali d'uscita	AUDIO OUT (RCA), DIGITAL OUT (COAXIAL)
Altri terminali	CONTROL (?3.5 mm mini plug)
Tensione d'uscita audio	2.0 V
Alimentazione	AC 220-240V (50 Hz/60 Hz)
Consumo	19 W
Dimensioni senza imballaggio	217.9 mm (W) × 296.3 mm (D) × 107.5 mm (H)
Peso	2.7 kg



MIXER AUDIO

MODELLO:

PIONEER DJM-700

Number of Channels	4
Input Terminal	CD / Line x 5 (RCA) Phono x 3 (RCA) Mic x 2 (XLR x 1, 1/4-inch PHONE x 1)
Output Terminal	Master Out x 2 (RCA x 1, XLR x 1) Booth Out x 1 (RCA) Headphone Monitor Out x 1 (top panel 1/4-inch phone x 1) Rec Out x 1 (RCA) Digital Out x 1 (Coaxial)
Other Terminals	Send x 1 (1/4-inch Phone) Return x 1 (1/4-inch Phone) Midi Out x 1 (5P DIN) Control Out (φ 3.5 Mini Jack) x 2
Sampling Rate	96 kHz
A/D, D/A Converter	24-bit
Frequency Response	20 Hz - 20 kHz
Signal-to-Noise Ratio	104 dB (Line)
Head Room	19 dB
Power Requirements	AC 220-240V (50/60 Hz)
Power Consumption	33 W
Dimensions (without package)	320 mm (W) x 378.4 mm (D) x 107.9 mm (H)
Weight (without package)	6.6 kg

